

# Dispensador de água

## Columbia 3000



- **Características:**
- Construída em ABS sobre estrutura de aço.
- Depósito de água fria e água quente e AISI 304
- Depósito de água quente com protector de segurança
- Refrigerante do compressor: R-134<sup>a</sup>
- Alimentação eléctrica 230V/50Hz
- Segurança eléctrica classe 1. Necessita ligação a Terra
- Potencia total 820 W
- Programação da temperatura da água fria (4°-12°)
- Programação da temperatura da água quente (80°-85°)
- Dispensador de água quente com segurança anti queimadura
- Pressão de trabalho 3 – 6 Bar
- Produção de água osmotizada até 280 L/dia
- TDS máximo 1500 PPM
- Pós-filtro remineralizador com efeito bacteriostático.- 4 Estádios de filtragem com Osmose Inversa.
- - Capacidade de filtrar 190 litros/dia.
- - 3 Depósitos, 2 possíveis opções:
  - Água quente e fria ou natural e fria.
- - Alt.100 x Larg.34 x Prof.34 cm.
- - Capacidade dos depósitos – 19,2 litros
  - Depósito de Água Quente (3L), Fria (3,2L) e reserva (13L)

Contactos:

João Paulo Ferreira

Telef. 963758858 / 934199064

[geral@sistragua.com](mailto:geral@sistragua.com)